

Окунитесь в мир плетения

Шнуроплетельные машины 80 калибра ШП16-3-80



- ➔ Позволяют выпускать высококачественную продукцию
- ➔ Простые и надежные в эксплуатации
- ➔ Подходят для выполнения целого ряда задач, связанных с производством плетеного шнура, а так же оплетенных кабелей и других изделий
- ➔ Долговечность в работе, благодаря масляной ванне
- ➔ Техническая поддержка по любым вопросам с нашей стороны

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШНУРОПЛЕТЕЛЬНЫХ МАШИН С
ШАГОМ 80 ММ.

Наименование параметров	ШП8-4	ШП12-4	ШП16-3	ШП24-3	ШП28-2	ШП32-2	ШП36-2	ШП40-2
Количество плетельных головок, шт.	4	4	3	3	2	2	2	2
Количество плетельных веретен, шт.	32	48	48	72	56	64	72	80
Частота вращения крылаток, об/мин	175...240	240...300	240...300	200...300	200...300	200...300	220	220
Объем нити на катушке веретена, макс. см ³	125	125	125	125	125	125	125	125
Установленная мощность, кВт	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Масса, кг, не более	340	355	320	385	415	430	450	460
Габаритные размеры, мм, не более:								
<i>-длина</i>	1340	1340	1230	1515	1175	1320	1440	1440
<i>-ширина</i>	650	650	650	700	1050	1100	1170	1170
<i>-высота</i>	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1775	1775
Напряжение питающей сети, В	380±10 %	380±10 %	380±10 %	380±10 %	380±10 %	380±10 %	380±10 %	380±10 %
Частота переменного тока, Гц	50	50	50	50	50	50	50	50
Плотность плетения, переплетений на 1 см	2...20	2...20	2...20	2...20	2...20	2...20	2...20	2...20

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШНУРОПЛЕТЕЛЬНЫХ МАШИН С ШАГОМ 80 ММ.

Наименование параметров	ШП44-1	ШП48-1	ШП52-1	ШП60-1	ШП64-1	ШП72-1	ШП88-1	ШП144-1
Количество плетельных головок, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1
Количество плетельных веретен, шт.	44	48	52	60	64	72	88	144
Частота вращения крылаток, об/мин	200...300	200...300	200...300	200...300	200...300	220	220	220
Объем нити на катушке веретена, макс. см ³	125	125	125	125	125	125	125	125
Установленная мощность, кВт	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Масса, кг, не более	345	355	415	485	505	620	680	1250
Габаритные размеры, мм, не более:								
<i>-длина</i>	1630	1630	1690	1830	1830	1750	2015	2715
<i>-ширина</i>	760	760	810	960	960	1120	1330	2030
<i>-высота</i>	1870	1670	1675	1675	1675	1750	194	2400
Напряжение питающей сети, В	380±10 %	380±10 %	380±10 %	380±10 %	380±10 %	380±10 %	380±10 %	380±10 %
Частота переменного тока, Гц	50	50	50	50	50	50	50	50
Плотность плетения, переплетений на 1 см	2...20	2...20	2...20	2...20	2...20	2...20	2...20	2...20